

# HD SERİSİ

## Hidrolik Yürüyüş



### ÖNEMLİ NOKTALAR

#### Verimlilik

- Optimize dizayn ile %20 daha fazla çalışma döngüsü
- Daha hassas kontrol
- Arttırılmış yerden yükseklik (Çukur Koruma kapalı) ile daha etkin sürüş

#### Kolay Bakım & Servis

- Yaygın komponentler ve modüler dizayn ile kolay bakım
- Çift taraflı açılır bölme (akü & hidrolik sistem) ile kolay servis
- Sağlam, güçlü ve emniyetli



### ÖZELLİKLER

#### Standart Özellikler

Oransal kumanda sistemi	Tam yükseklikte sürüş imkanı
Hareket alarmı	Makas emniyet kolu
Katlanabilir korkuluklar	Şarj koruma sistemi
Flaşör	Platform uzatma (tek yönlü)
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı	Otomatik fren sistemi
Acil durum indirme sistemi	Dahili diyagnostik sistem
Çukur koruma sistemi	Acil durum durdurma butonu
Çalışma saati	Eğim koruma sistemi
Forklift cepleri	Platform AC güç kaynağı
Korna	Yük algılama sistemi
Bakım gerektirmeyen aküler	

#### Aksesuarlar & Opsiyonlar

- Platform çalışma ışıkları
- Platform hava hattı
- Başüstü muhafaza çubuğu
- Düşük sıcaklık hidrolik yağı
- Sentetik ayrıştırılabilir hidrolik yağ



## TEKNİK ÖZELLİKLER

### HD SERİSİ

#### Hidrolik Yürüyüş

MODEL	ZS0607HD	ZS0808HD	ZS0812HD	ZS1012HD	ZS1212HD	ZS1414HD
<b>BOYUTLAR</b>						
Çalışma Yüksekliği	7,80 m	10,00 m	10,00 m	11,80 m	13,80 m	15,70 m
A – Platform Yüksekliği - Açık	5,80 m	8,00 m	8,00 m	9,80 m	11,80 m	13,70 m
B – Platform Yüksekliği - Kapalı	1,05 m	1,26 m	1,26 m	1,39 m	1,52 m	1,54 m
C – Platform Uzunluğu	1,65 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,67 m
D – Platform Genişliği	0,74 m	0,81 m	1,12 m	1,12 m	1,12 m	1,12 m
Platform Uzatma	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m
E – Kapalı Yükseklik (korkuluklu)	2,20 m	2,40 m	2,40 m	2,53 m	2,66 m	2,68 m
Kapalı Yükseklik (korkuluk katlı)	1,79 m	1,90 m	1,87 m	2,00 m	2,13 m	2,15 m
F – Uzunluk	1,85 m	2,49 m	2,49 m	2,49 m	2,49 m	2,87 m
G – Genişlik	0,76 m	0,81 m	1,15 m	1,15 m	1,15 m	1,40 m
H – Aks Merkezleri Aralığı	1,37 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m	2,22 m
I – Yerden Yükseklik - Kapalı	0,06 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m
J – Yerden Yükseklik - Açık	0,016 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m
<b>PERFORMANS</b>						
Yük Kapasitesi	230 kg	230 kg	450 kg	350 kg	350 kg	260 kg
Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg
Maksimum Kişi Sayısı	2	2	İç Mekan: 3 Dış Mekan: 2	İç Mekan: 2 Dış Mekan: 1	3	2
Sürüş Hızı - Kapalı	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h
Sürüş Hızı - Açık	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Dönme Yarıçapı - İç	0,10 m	0,10 m	0,10 m	0,10 m	0,10 m	0,10 m
Dönme Yarıçapı - Dış	1,60 m	2,10 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,60 m
Kaldırma/İndirme Yürüyüş Motoru	24V / 3,3kW	24V / 3,3kW	24V / 4,5kW	24V / 4,5kW	24V / 4,5kW	24V / 4,5kW
Kaldırma / İndirme Süresi	20s / 24s	31s / 40s	31s / 40s	60s / 35s	62s / 42s	88s / 60s
Tırmanma Kabiliyeti	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)
Maksimum Çalışma Eğimi (Yatay / Dikey)	1,5° / 3°	1,5° / 3°	1,5° / 3°	1,5° / 3°	1,5° / 3°	1,5° / 3°
Kumanda Sistemi	Oransal	Oransal	Oransal	Oransal	Oransal	Oransal
Sürüş	Ön Tekerler	Ön Tekerler	Ön Tekerler	Ön Tekerler	Ön Tekerler	Ön Tekerler
Fren	Arka Tekerler	Arka Tekerler	Arka Tekerler	Arka Tekerler	Arka Tekerler	Arka Tekerler
Lastikler	305mm x 114mm	381mm x 127mm	381mm x 127mm	381mm x 127mm	381mm x 127mm	381mm x 127mm
<b>GÜÇ KAYNAĞI</b>						
Aküler	4 x 6V-210Ah	4 x 6V-225Ah	4 x 6V-240Ah	4 x 6V-240Ah	4 x 12V-300Ah	4 x 12V-300Ah
Şarj Cihazı	24V / 30A	24V / 30A	24V / 30A	24V / 30A	24V / 30A	24V / 30A
<b>AĞIRLIK</b>						
Ağırlık	1.425 kg	2.060 kg	2.620 kg	2.900 kg	2.970 kg	3.280 kg

